

# 仕様変更のお知らせ

このたび弊社では誠に勝手ながら、以下の通り商品の仕様を変更させていただきます。  
不明な点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：グローベン株式会社 電話番号 052-829-0800


## プラドシリーズ扉現場取付についての変更

### 概要


- ・プラドシリーズ扉の全品、レバーハンドル錠と丁番を現場取り付けに変更します。
- ・本体サイズ、品番、価格などに変更ありません。
- ・6月1日受注受付分より実施

### 変更後の取付手順 柱固定後：補強や戸当りについては従来と同じ

- ・レバーハンドルの向きを事前に確認して下さい。
- ・吊元柱には柱開き止めか中芯柱による補強を行って下さい。
- ・左吊元の場合は、取付前にレバーハンドル向きの切替が必要です。



扉をレバーハンドルで挟みます



レバーハンドルのネジを締めます



扉本体に丁番を取り付けます



柱に戸当りを取り付けます



レバー受けを取り付けます



吊元柱に丁番を取り付けます



扉本体を取り付けます



必要に応じてストッパーリングを取り付けて完成です（任意）



- ・見積については、一切変更はございません。
- ・詳細については、お問い合わせ下さい。